



grado di  
autoestinguenza  
VO: UL 94

continua  
-40°C  
+115°C

brevi  
periodi  
-40°C  
+130°C

## PORTA-TARGHETTE PULSANTI

per pulsanti da Ø 22,5mm



**PTPS-22** Porta-targhette squadrato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

Colore	Tipo	Imballo	MARKINGenius®
■ nero	34002	100	●
■ grigio RAL 7036	34092	100	●
■ grigio RAL 7032	34082	100	●



**PTPS-24** Porta-targhette squadrato per Télémécanique.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

■ nero	68002	100	●
--------	-------	-----	---



**PTPO-22** Porta-targhette senza scanalature squadrato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

■ nero	34802	100	●
--------	-------	-----	---



**PTPR-22** Porta-targhette raggato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

■ nero	34102	100	●
■ grigio RAL 7036	34192	100	●
■ grigio RAL 7032	34182	100	●



**PTPSA-22** Porta-targhette adesivo squadrato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

ADESIVO

■ nero	34602	100	●
■ grigio RAL 7036	34692	100	●
■ grigio RAL 7032	34682	100	●



**PTPSA-24** Porta-targhette adesivo squadrato per Télémécanique.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

ADESIVO

■ nero	68602	100	●
--------	-------	-----	---



**PTPOA-22** Porta-targhette adesivo senza scanalature squadrato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

ADESIVO

■ nero	34902	100	●
--------	-------	-----	---



**PTPRA-22** Porta-targhette adesivo raggato per pulsanti.  
Dimensioni 48x30 mm. Utilizzabile con targhette MG-TAP 15x27 mm

ADESIVO

■ nero	34702	100	●
■ grigio RAL 7036	34792	100	●
■ grigio RAL 7032	34782	100	●

MG-TAP targhette 15mm

pagina 22

MG-TAP-CCS placchette 15mm

23

## UTILIZZO

# PTP



I Porta-targhette pulsanti si adattano alla pulsantiera da 22,5 mm dei modelli delle diverse Case produttrici.

Il modello PTPO non essendo provvisto delle tacche di fissaggio garantisce un più elevato grado di protezione.

Il foro centrale, posto nella parte superiore, consente il fissaggio con vite autofilettante o rivetto, mentre i modelli PTP...A sono provvisti anche di adesivo.

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con protezione trasparente TAP-CCS 990521 (15x27 mm).

**Materiale:** Policarbonato, autoestinguento cl.VO (UL 94)

☼ Campo di temperatura  
da -40°C a +115°C (continua)  
da -40°C a +130°C (brevi periodi)



RIVETTABILE



ADESIVO

