



La serie 5000 è un sistema di raccordi a brasare in rame.

**Caratteristiche e vantaggi:**

- Raccordi a saldare e brasare realizzati in rame.
- Misure disponibili da 6 a 159 millimetri
- Prodotti secondo UNI EN 1254-1, 1254-4, 1254-5.
- Idonei alla realizzazione di giunzioni in accoppiamento con tubi di rame secondo UNI EN 1057, UNI EN 12735-1, UNI EN 12735-2.
- Filletteure, dove presenti, realizzate in accordo alla norma UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto).
- Raccordi resistenti alla corrosione e alla dezincificazione.
- Idonei per l'impiego negli impianti di adduzione e distribuzione di acqua fredda e calda, riscaldamento e raffreddamento, gas combustibili e refrigeranti.

Serie 5000 Raccordi a brasare in rame.

<p><b>Curva a 90° M/F</b></p>  <p><b>5001A</b>            Da: 6 mm            A: 159 mm</p>	<p><b>Curva a 90° F/F</b></p>  <p><b>5002A</b>            Da: 6 mm            A: 159 mm</p>	<p><b>Curva a 90° F, con dado folle e sede piana</b></p>  <p><b>5002G</b>            Da: 12 mm x 1/2"            A: 22 mm x 3/4"</p>	<p><b>Curva a 45° M/F</b></p>  <p><b>5040</b>            Da: 8 mm            A: 133 mm</p>	<p><b>Curva a 45° F/F</b></p>  <p><b>5041</b>            Da: 6 mm            A: 159 mm</p>
<p><b>Curva a 180° F/F</b></p>  <p><b>5060</b>            Da: 10 mm            A: 54 mm</p>	<p><b>Sorpasso F/F</b></p>  <p><b>5085</b>            Da: 12 mm            A: 22 mm</p>	<p><b>Sorpasso M/F</b></p>  <p><b>5086</b>            Da: 12 mm            A: 22 mm</p>	<p><b>Gomito a 90° F/F</b></p>  <p><b>5090</b>            Da: 6 mm            A: 108mm</p>	<p><b>Gomito a 90° ridotto M/F</b></p>  <p><b>5090R</b>            Da: 12 x 15 mm            A: 22 x 28 mm</p>
<p><b>Gomito a 90°M/F</b></p>  <p><b>5092</b>            Da: 6 mm            A: 80 mm</p>	<p><b>Tee F/F/F</b></p>  <p><b>5130</b>            Da: 6 mm            A: 159 mm</p>	<p><b>Tee ridotto F/F/F</b></p>  <p><b>5130R</b>            Da: 6 x 8 x 6 mm            A: 159 x 108 x 159 mm</p>	<p><b>Manicotto ridotto F/F</b></p>  <p><b>5240</b>            Da: 6 x 8 mm            A: 108 x 89 mm</p>	<p><b>Manicotto ridotto M/F</b></p>  <p><b>5243</b>            Da: 6 x 8 mm            A: 159 x 133 mm</p>
<p><b>Manicotto F/filetto M</b></p>  <p><b>5243G</b>            Da: 10 mm x 3/8"            A: 54 mm x 2"</p>	<p><b>Manicotto con battuta F/F</b></p>  <p><b>5270</b>            Da: 6 mm            A: 159 mm</p>	<p><b>Manicotto F/filetto F</b></p>  <p><b>5270G</b>            Da: 10 mm x 3/8"            A: 35 mm x 1 1/4"</p>	<p><b>Manicotto passante F/F</b></p>  <p><b>5270S</b>            Da: 12 mm            A: 54 mm</p>	<p><b>Calotta F</b></p>  <p><b>5301</b>            Da: 6 mm            A: 108 mm</p>
<p><b>Codolo F con dado folle e sede piana</b></p>  <p><b>5359G</b>            Da: 10 mm x 3/8"            A: 22 mm x 1"</p>				